

TACHO MOTION

Tacho Motion is ideaal voor inbouw van tachografen in voertuigen waarbij het 2de referentie snelheidssignaal vereist, maar niet voorhanden is. Dit signaal is volgens Vo.: 1266/2009 vereist bij voertuigen met een datum eerste toelating na 1 oktober 2012. Tacho Motion gebruikt hiervoor het GPS-signaal. Aansluiten is eenvoudig via de connectoren op de achterzijde van de tachograaf.



- Zorg dat u aan de wet voldoet bij nieuwe voertuigen die onder Vo.: 1266/2009 vallen
- Ideaal voor montage bij Stoneridge tachografen
- Onafhankelijk snelheidssignaal
- Eenvoudige installatie via de connectoren op de achterzijde van de tachograaf

**Dit product is leverbaar met de volgende onderdeelnummers:
7800-225 (kit met kabelset) en 7800-229 (kit zonder kabelset)**

Bedrijfstemperatuur	0°C - 50°C
Opslagtemperatuur	-20°C - +80°C
Voedingsspanning	12V tot 24V dc
Afmetingen	77mm x 55mm x 20mm
Uitgang	Vaste K-factor van 8000 Imp/Km
Stroomverbruik	90mA

**Wilt u meer informatie over Tacho Motion of wilt u deze kopen?
Bel met: 030 288 44 70**